

Guida alla Scelta del Sistema per la Dosatura di Precisione dei Fluidi

CARATTERISTICHE		DOSATORI DA BANCO				
						
		UltimusPlus™ I / II	Ultimus™ V	Ultimus I / II	Performus™ X100 / X15	Performus I
Informazione Generale	Tipo	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
	Fluidi consigliati	Tutti i fluidi / Fluidi di bassa viscosità	Tutti i fluidi	Tutti i fluidi / Fluidi di bassa viscosità	Tutti i fluidi / Fluidi di bassa viscosità	Tutti i fluidi
	Intervallo di pressione	0,7–7,0 bar (10–100 psi) / 0–1,0 bar (0,3–15 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi) / 0–1,0 bar (0–15 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi) / 0–1,0 bar (0–15 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi)
	Intervallo di tempo	0-999,9999 s	9,9999 s	0-999,9999 s	0-99,9 s	—
	Garanzia	5 anni ¹	1 anno	5 anni ¹	2 anni	1 anno
Funzioni	Modalità Costante	✓	✓	✓	✓	✓
	Modalità Teach	✓	✓	✓	✓	—
	Modalità Tempo	✓	✓	✓	✓	—
Display	Display	Touchscreen	LCD	LCD	—	—
	Pressione digitale / Tempo digitale	✓	✓	✓	✓	Analogico
	Vacuum digitale	✓	✓	✓	Analogico	Analogico
	Multilingue	✓	✓	✓	—	—
Lockout operatore	Lockout Tempo / Pressione	Tutti i parametri	Tempo & Pressione	Tempo	—	—
Programming	Cicli multipli	MultiShot ²	Auto Sequence ³	—	—	—
	Numero di programmi	16 (tempo, pressione, vacuum, codice a barre)	400 (tempo, pressione, vacuum)	16 (tempo)	—	—
Connectivity (I/O)	Segnale di avvio	✓	✓	✓	✓	—
	Circuito di fine ciclo	✓	✓	✓	✓	—
	RS-232	—	✓	—	—	—
	Ethernet	✓ ⁴	—	—	—	—

¹ Due anni in Asia

² MultiShot consente di effettuare dosate multiple premendo il pedale una sola volta.

³ Memoria programmabile che regola automaticamente i parametri di dosatura al cambio della viscosità del prodotto.

⁴ UltimusPlus consente il controllo in remoto da PLC o computer tramite protocollo NX.

✓ Applicabile | — Non Applicabile

