

Système de Pulvérisation HSS

Système de pulvérisation HSS pour des applications de revêtement



Le système de pulvérisation HSS entièrement assemblé comprend un pistolet de dosage, une cartouche, un mélangeur équipé d'une buse de pulvérisation et d'un kit de régulation.



Le système de pulvérisation HSS a la taille idéale pour les applications sur le terrain.



Le système de pulvérisation HSS pulvérise facilement les peintures de faible viscosité.

Le système de pulvérisation HSS est un système de dosage innovant qui fonctionne avec les cartouches doubles de Nordson EFD pour mélanger et pulvériser des produits bi-composants. Son design modulable à ratio multiple lui permet d'effectuer facilement la dépose d'une large gamme de fluides de faible à forte viscosité.

Le système peut être utilisé pour une variété de solutions de pulvérisation et de dépose industrielles, notamment des revêtements et des adhésifs à haute teneur en solides. Il est idéal pour les doublures de caisse de camions, les revêtements de tuyaux, la restauration de regards de chaussée, la réparation navale, les chantiers de toiture et autres applications d'entretien et de retouche.

Le système HSS complet comprend un pistolet de dépose léger équipé de poignées et de sangles pour plus de portabilité et de facilité d'utilisation. Un régulateur sur le tuyau d'arrivée de l'air d'atomisation du pistolet permet un réglage facile pour contrôler avec précision le débit d'air. Des buses de pulvérisation de mélangeur statique sont disponibles dans une large gamme de sorties et de formes de pulvérisation.

Caractéristiques

- Ensemble collecteur de pulvérisation/mélangeur statique breveté
- Contrôle du débit d'air, du volume et de la pression
- Plusieurs options de mélangeur disponibles
- Design fiable, léger et portable

Avantages

- Forme de pulvérisation facile à ajuster pour tous les travaux
- Mélange et atomisation complets des produits
- Cartouches faciles à changer
- Flexibilité pour déposer différents pigments
- Nettoyage rapide



Plus d'infos



PISTOLETS DE PULVÉRISATION HSS - CHARGEMENT PNEUMATIQUE PAR LE HAUT

Vendus séparément. Commander le pistolet, la bague de maintien, le mélangeur avec la buse de pulvérisation, les cartouches et le kit de de régulateur pour le système complet.

MULTI-RATIO PISTOLET BASSE PRESSION - CYLINDRE DE 6,35 CM

Réf.	Taille des Cartouches	1:1	1.25:1	1.2:1	1.3:1	1.5:1	1.6:1	2:1	2.5:1	2.7:1	3:1	3.3:1	4:1
7661025	150 x 150	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200 x 200	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 250	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 300	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 200	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 250	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200 x 150	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	150 x 100	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 200	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 150	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	150 x 75	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
	200 x 100	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
	300 x 150	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
	250 x 100	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
	200 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
	300 x 100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	250 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
	300 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓

PISTOLET HAUTE PRESSION – CYLINDRE DE 10 CM

Réf.	Taille des Cartouches	1:1	2:1
7661027	750 x 750	✓	–
7661224	600 x 300	–	✓

Les pistolets pneumatiques nécessitent un kit de conversion du régulateur d'air HSS.

KITS RÉGULATEUR D'AIR HSS

Tous les pistolets pneumatiques nécessitent un kit de régulation pour la pulvérisation.

Réf.	Description
7660025	Kit régulateur d'air – long de 60 cm
7660026	Kit régulateur d'air – long de 90 cm



PISTOLETS DE PULVÉRISATION HSS - CHARGEMENT PNEUMATIQUE PAR LE HAUT

Vendus séparément. Commander le pistolet, la bague de maintien, le mélangeur avec la buse de pulvérisation, les cartouches et le kit de régulation pour le système complet.

PISTOLET HAUTE PRESSION MULTI RATIO - 10 CM

Réf.	Taille des Cartouches	1:1	1.25:1	1.2:1	1.3:1	1.5:1	1.6:1	2:1	2.5:1	2.7:1	3.1	3.3:1	4:1
7661026*	150 x 150	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	200 x 200	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	250 x 250	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	300 x 300	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	250 x 200	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	300 x 250	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	200 x 150	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	150 x 100	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
	300 x 200	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
	250 x 150	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
	150 x 75	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	200 x 100	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	300 x 150	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	250 x 100	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
	200 x 75	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
	300 x 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	250 x 75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
	300 x 75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓

*Le pistolet réf. 7661026 est doté d'un support étroit.

BUSES DE PULVÉRISATION HSS AVEC MÉLANGEURS

Les buses ont un orifice standard de 2,16 mm à l'exception de celles indiquées comme ayant un grand orifice de 3,3 mm.

DROITE

Réf.	Description	Taille de L'orifice	Éléments de Mélange	Diam. Int. des Éléments (in / mm)	Bague de Maintien
7660861	Conique droite	0,085"	24	0,25 / 6,35	7/8 - 14
7660855	Conique droite	0,13"	24	0,37 / 9,52	7/8 - 14

ANGLE DROIT

Réf.	Description	Taille de L'orifice	Éléments de Mélange	Diam. Int. des Éléments (in / mm)	Bague de Maintien
7660833	Angle droit	0,085"	24	0,37 / 9,52	7/8 - 9

HAUT DÉBIT

Réf.	Description	Taille de L'orifice	Éléments de Mélange	Diam. Int. des Éléments (in / mm)	Bague de Maintien
7661202	Haut débit, 5/8"	0,455"	24	0,5 / 12,7	7/8 - 9

PIÈCES DE RECHANGE DU SYSTÈME DE PULVÉRISATION HSS

PISTONS DE RECHANGE

Vendus séparément.

Réf.	Description	Pistolet 6,35 cm	Pistolet 10 cm
7661029	Piston de rechange de 75 mL	✓	✓
7661371	Piston de rechange de 100 mL	✓	✓
7661032	Piston de rechange de 150 mL	–	✓
7661328	Piston de rechange de 150 mL	✓	✓
7661486	Piston de rechange de 250 mL	✓	✓
7661030	Piston de rechange de 300 mL	✓	✓
7661033	Piston de rechange de 300 mL	–	✓
7661034	Piston de rechange de 600 mL	–	✓

ECROUS DE MAINTIEN

Les bagues de maintien fixent le mélangeur en place sur la cartouche ; des bagues de rechange peuvent être commandées selon les besoins.

Réf.	Description
7660730	7/8 - 9 Bague de maintien (polyéthylène)

PLAQUES STABILISATRICES

Les plaques stabilisatrices assurent un alignement correct des cartouches dans le socle du pistolet ; des plaques de rechange peuvent être commandées si besoin.

Réf.	Description
7661498	Plaque stabilisatrice pour pistolet de pulvérisation (cylindre de 6,35 cm)

Cartouches pour Système de Pulvérisation HSS

Le système de pulvérisation HSS peut utiliser ainsi que des cartouches doubles de Nordson EFD.

Systèmes de Cartouche Doubles



Les cartouches doubles de Nordson EFD disposent d'une robuste conception monobloc qui leur permet de résister aux gonflements pour garantir une dépose au bon ratio. Choix de capacités allant de 50 ml à 1500 ml, avec des ratios de 1:1 à 10:1.



EFD

Exemples de Ratios de Cartouches



Ratio 1:1



Ratio 2:1



Ratio 4:1



Ratio 10:1

Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

France, Dosage 2000
+33 (0) 1 30 82 68 69
EFDEU-South@nordson.com



Suisse
+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux
00800 7001 7001; EFDEU-North@nordson.com

Canada
800-556-3484; canada@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v111424