

Optimum Ceramic MicroDot 팁

업계를 선도하는 100 μ m 극소량 디스펜싱



Ceramic MicroDot 팁은 100 μ m의 정밀 극소량 용착을 제공합니다.

Optimum® Ceramic MicroDot™ 팁에는 미세한 입자 충전 재료와 함께 사용할 수 있는 세라믹 캐놀라가 있습니다. UV 경화 접착제 및 전자 및 생명 과학 업계에서 흔히 사용되는 다른 조립 공정용 유체 디스펜싱에 이상적입니다. 또한 Ceramic MicroDot 팁은 아세톤을 사용한 반복적 세척도 견딜 수 있습니다.

Ceramic MicroDot 팁 허브는 스테인레스 스틸. 스테인레스 스틸 허브는 견고하고 수명이 길며 초정밀 공차로 제조됩니다.

특징

- 스테인레스 스틸 허브와 사용이 가능한 세라믹 캐놀라
- 테이퍼 형상 안지름으로 후방 압력이 감소시켜 일정한 유체 용착과 차단 보장
- 우수한 팁 간 지속성으로 보다 반복성 좋은 디스펜싱 결과 제공
- 다양한 용액과 함께 사용이 가능한 탁월한 화학적 안정성

장점

- 감소된 후방 압력으로 완전한 용착 디스펜싱 가능
- 연마제나 입자 충전 재료를 디스펜싱하더라도 더욱 길게 유지되는 디스펜싱 수명
- 중요 공정에 적용할 수 있는 100 μ m 극소량 용착



EFD

Nordson EFD 제품은 40개국 이상에서 판매, 서비스되고 있습니다. EFD에 문의하시거나 www.nordsonefd.com/kr 을 방문하시기 바랍니다.

Korea

+82-31-736-8321; korea@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v110124

부품 #	치수	설명	ID (mm/인치)	수량
7364386	37	세라믹 팁, 스테인레스 스틸 허브, 루어 록 연결에 적합	0.05 / 0.002	1 개



추가 정보