

Equalizer 2K Dispensing Tool

Equalizer (イコライザー)



イコライザーは、ノードソンEFD製2液性液剤用カートリッジでご使用ください。他社のカートリッジを使用すると、満足な性能が得られない、あるいは安全性の問題を起こす可能性があります。

ノードソンEFD製Equalizer™ (イコライザー) は、エアースティックディスペンサーに接続し、2液性液剤の正確な吐出を可能にします。混合比率1:1あるいは2:1、4:1のノードソンEFD製50mlカートリッジに液剤を充填してご使用いただけます。

特長

- ノードソンEFD製エアースティックディスペンサーに接続して使用可能
- 標準仕様 (P/N7360152) 50mL 1:1 および2:1 に対応
- 50ml 2:1カートリッジは変換キット (P/N7015873) を使用

利点

- ノードソンEFD製エアースティックディスペンサー Performus™ あるいは Ultimus™ を使用することにより、高精度、高再現性を実現
- オプションのスタンドマウント (P/N7015875) を使用することにより、イコライザーを固定しワーク側を自由に動かして塗布をすることが可能
- 2液用カートリッジから、予混合した液剤を1液用シリリンジへ充填することが可能
- セットアップ、操作がシンプル
- 高耐久性デザイン

製品番号	説明
7360152	標準仕様 50 mL 1:1, 2:1
7015875	25-55mmユニバーサルスタンドキット



詳細はこちらから



仕様

項目製品	製品
最大動作圧力	0-7.0 bar (0-100 psi)
重量	298.10 g (10.52 oz)
寸法	57.79w x 153.92H x 47.02D mm
材質	エアシリンダー - アルミニウム (青色ハードコート) アダプターリング - アセタール共重合体 アダプターヘッド - アルミニウム (黒色ハードコート) シール部 - ブナN 管材料 - ウレタン



プロセス評価

お客様固有のニーズに合った構成の自動化ディスペンシングシステムをお選びいただけるよう、評価サービスを提供しています。ノードソンEFDにお問い合わせください。

- 経験豊富な液剤ディスペンシングの
- エキスパートが塗布プロセスを評価
- 購入前の評価と承認用にサンプルを作製



EFD

Nordson EFDは、世界40ヶ国に販売・サービス拠点を持っています。詳細は、www.nordsonefd.com/jp をご覧ください。

日本

+81-03-5762-2760; japan@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v111424