


# Applicatori Harmony®

Erogazione a contatto e spray

Le migliori performance di applicazione spray o a contatto di materiali riscaldati



Gli applicatori Harmony supportano applicazioni spray o a contatto, sia in continuo che ad intermittenza ad altissima velocità e sono configurati per supportare tutte le esigenze produttive del mercato, sia nel presente che in futuro. Infatti la possibilità di avvalersi di comodi kit di aggiornamento direttamente in campo permette la modifica della configurazione del prodotto secondo le proprie necessità e l'evoluzione della richiesta di mercato, riducendo allo stesso tempo i costi di proprietà.

Le opzioni di configurazione includono la possibilità di aumentare gli ingressi per i tubi e di combinare e abbinare i moduli Nordson per fornire una risposta immediata ed economica alle diverse richieste produttive utilizzando sempre lo stesso applicatore.

Grazie al loro design innovativo sono semplici da utilizzare e non prevedono la necessità di grandi scorte di ricambi a magazzino. Le funzionalità avanzate supportano il meccanismo ad aggancio rapido per tutti gli elementi di manutenzione più comuni, inclusi sensori OptiStroke™, ugelli spray, filtri, moduli e solenoidi.

Gli applicatori Harmony offrono prestazioni, flessibilità e valore per soddisfare e superare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni di erogazione.

## Caratteristiche

- Profilo del collettore brevettato
- Profilo termico uniforme e caratteristiche idrauliche avanzate
- Aggancio ugelli a sostituzione rapida brevettato
- Piena compatibilità con gli ugelli spray Universal™
- Parti di ricambio comuni
- Componenti di servizio a sostituzione rapida
- Inserti riscaldanti Unison™ per applicazioni spray

## Vantaggi

- Ridotta turbolenza dell'aria con conseguente migliore stabilità del pattern di spruzzatura e opzioni di instradamento del nastro
- Prestazioni superiori, maggiore efficienza e uniformità di risultato
- La possibilità di scegliere tra più moduli compatibili consente applicazioni in continuo o ad intermittenza ad alta velocità
- Riduzione dei costi e della gestione di magazzino
- Requisiti di formazione ridotti
- L'intercambiabilità dei moduli supporta la riconfigurazione e il potenziamento dell'applicatore

# Applicatori Harmony®

A contatto e spray

## Specifiche tecniche

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Intervallo della temperatura di funzionamento:                 | da 70° a 190° C               |
| Intervallo di pressione idraulica di esercizio:                | Si consigliano da 15 a 55 bar |
| Pressione idraulica massima:                                   | 85 bar                        |
| Intervallo di pressione dell'aria di attuazione <sup>1</sup> : | Da 5 a 6 bar                  |

<sup>1</sup> Deve essere utilizzata aria senza olio.

*Deviare dalle specifiche tecniche indicate sopra è certamente possibile, ma porterà a compromessi nelle prestazioni dell'applicazione*



**Intercambiabilità dei moduli**



**Applicatore con modulo per la spalmatura**



**Applicatore spray multimodulo**



**Applicatore per la spalmatura multimodulo**

Per ulteriori  
informazioni,  
contattare il  
rappresentante  
di zona o la sede  
Nordson più vicina.

**Nordson Italia S.p.A.**

Milano, Italy

+39 02 216684.1 **Telefono**

+39 02 21871558 **Fax**

**NORDSON  
(Schweiz) AG**

Vilters

(41) 614 113 838 **Telefono**

(41) 614 113 818 **Fax**

**Potete trovarci su**



Data pubblicazione: 2023/08

© 2023 Nordson Corporation

Tutti i diritti riservati.

Stampato negli Stati Uniti.

Nordson si riserva il diritto di  
effettuare delle modifiche al  
progetto tra le diverse stampe.