

Sistema a Spruzzo HSS (a basso contenuto di solventi)

Sistema a spruzzo HSS per applicazioni di rivestimento



Il sistema HSS (High Solid Spray) completamente assemblato include pistola di dosatura, cartuccia, mixer con ugello a spruzzo e un kit regolatore.

Il sistema a spruzzo HSS è un innovativo sistema di dosatura che utilizza cartucce doppie EFD per l'applicazione di materiali bicomponenti. Il suo design variabile e multi-ratio consente la facile dosatura di un'ampia gamma di fluidi di bassa ad alta viscosità.

Il sistema può essere utilizzato per varie soluzioni di dosatura e spruzzatura industriale, inclusi i rivestimenti e gli adesivi a basso contenuto di solvente. È ideale per i pianali dei camion, rivestimento di tubi, ristrutturazione tombini, riparazioni in cantiere, progetti di copertura e altri interventi di manutenzione e ritocchi.

Il sistema HSS completo include una pistola di dosatura leggera, dotata di maniglie e cinghie per la massima portabilità e facilità d'uso. Un regolatore sulla linea dell'aria di atomizzazione garantisce una facile regolazione per un controllo preciso del flusso d'aria. Gli ugelli di spruzzo del mixer statico sono disponibili con diverse uscite e forme di spruzzatura.

Caratteristiche

- Gruppo manifold e miscelatore brevettato
- Controllo del flusso d'aria, volume e pressione
- Numerose opzioni mixer disponibili
- Design affidabile, leggero e portatile

Vantaggi

- Facile regolazione della forma dello spruzzo per tutti i lavori
- Miscelazione e atomizzazione completa del materiale
- Facile sostituzione delle cartucce
- Flessibilità per la dosatura di diversi pigmenti
- Pulizia rapida



Il sistema a spruzzo HSS ha le dimensioni perfette per le applicazioni sul campo.



Il sistema a spruzzo HSS è in grado di spruzzare vernici a bassa viscosità senza problemi.



maggiori
informazioni

PISTOLA A SPRUZZO HSS – CARICO PNEUMATICO DALL'ALTO

In vendita singolarmente. Ordinate la pistola, il dado di bloccaggio, il mixer con ugello di spruzzo, le cartucce e il kit regolatore per assemblare il sistema completo.

PISTOLA MULTI-RATIO A BASSA PRESSIONE - CILINDRO 2,5"

Parte #	Dimensioni Cartuccia	1:1	1.25:1	1.2:1	1.3:1	1.5:1	1.6:1	2:1	2.5:1	2.7:1	3.1	3.3:1	4:1
7661025	150 x 150	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200 x 200	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 250	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 300	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 200	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 250	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200 x 150	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	150 x 100	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 200	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 150	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	150 x 75	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
	200 x 100	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
	300 x 150	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
	250 x 100	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
	200 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
	300 x 100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	250 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
	300 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓

PISTOLA AD ALTA PRESSIONE - CILINDRO 4,0"

Parte #	Dimensioni Cartuccia	1:1	2:1
7661027	750 x 750	✓	–
7661224	600 x 300	–	✓

Le pistole pneumatiche richiedono il kit di conversione regolatore aria HSS.

KIT REGOLATORE ARIA HSS

Tutte le pistole pneumatiche richiedono un kit regolatore per la spruzzatura.

Parte #	Descrizione
7660025	Kit regolatore aria - lunghezza 2 piedi
7660026	Kit regolatore aria - lunghezza 3 piedi



PISTOLA A SPRUZZO HSS – CARICO PNEUMATICO DALL'ALTO

In vendita singolarmente. Ordinate la pistola, il dado di fissaggio, il mixer con ugello di spruzzatura, le cartucce e il kit regolatore per assemblare il sistema completo.

PISTOLA MULTI-RATIO AD ALTA PRESSIONE - CILINDRO 4.0"

Parte #	Dimensioni Cartuccia	1:1	1.25:1	1.2:1	1.3:1	1.5:1	1.6:1	2:1	2.5:1	2.7:1	3.1	3.3:1	4:1
7661026*	150 x 150	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200 x 200	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 250	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 300	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 200	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 250	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200 x 150	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	150 x 100	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	300 x 200	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	250 x 150	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	150 x 75	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
	200 x 100	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
	300 x 150	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
	250 x 100	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
	200 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	300 x 100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
	250 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
300 x 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓

*La pistola P/N 7661026 è caratterizzata da una culla stretta.

UGELLI DI SPRUZZO HSS CON MIXER

Gli ugelli hanno un orifizio standard di 2,16 mm (0,085") ad eccezione di quelli con orifizio largo pari a 3,3 mm (0,130").

DIRITTO

	Parte #	Descrizione	Grandezza orifizio	N. Elementi	Diametro Interno Elemento ID (in / mm)	Dado di fissaggio
	7660861	Conico diritto	0,085"	24	0,25 / 6,35	7/8 - 14
	7660855	Conico diritto	0,13"	24	0,37 / 9,52	7/8 - 14

AD ANGOLO RETTO

	Parte #	Descrizione	Grandezza orifizio	N. Elementi	Diametro Interno Elemento ID (in / mm)	Dado di fissaggio
	7660833	Ad angolo retto	0,085"	24	0,37 / 9,52	7/8 - 9

ALTA PORTATA

Parte #	Descrizione	Grandezza orifizio	N. Elementi	Diametro Interno Elemento ID (in / mm)	Dado di fissaggio
7661202	Alta portata 5/8"	0,455"	24	0,5 / 12,7	7/8 - 9

PARTI DI RICAMBIO DEL SISTEMA A SPRUZZO HSS

STANTUFFI DI RICAMBIO

IN VENDITA SINGOLARMENTE

Parte #	Descrizione	Pistola 2,5"	Pistola 4,0"
7661029	Stantuffo di ricambio da 75 mL	✓	✓
7661371	Stantuffo di ricambio da 100 mL	✓	✓
7661032	Stantuffo di ricambio da 150 mL	–	✓
7661328	Stantuffo di ricambio da 150 mL	✓	✓
7661486	Stantuffo di ricambio da 250 mL	✓	✓
7661030	Stantuffo di ricambio da 300 mL	✓	✓
7661033	Stantuffo di ricambio da 300 mL	–	✓
7661034	Stantuffo di ricambio da 600 mL	–	✓

DADI DI FISSAGGIO

I dadi di fissaggio mantengono il mixer in posizione sulla cartuccia; in caso di necessità è possibile ordinare dadi di ricambio.

Parte #	Descrizione
7660730	Dado di fissaggio 7/8 - 9 (polietilene)

PIASTRE STABILIZZATRICI

Le piastre stabilizzatrici garantiscono un adeguato allineamento della cartuccia sull'attacco della pistola; in caso di necessità è possibile ordinare piastre di ricambio.

Parte #	Descrizione
7661498	Piastra stabilizzatrice per pistola a spruzzo con cilindro 2,5"

Cartucce per il Sistema a Spruzzo HSS

Il sistema a spruzzo HSS può utilizzare le cartucce EFD doppie (Side by Side).

Cartucce Doppie



Le cartucce doppie Nordson EFD hanno una struttura monopezzo pieghevole per garantire una dosatura conforme al rapporto di volume. Selezionare tra i volumi che vanno da 50mL a 1500mL, con rapporti da 1:1 a 10:1.

Esempi di Rapporti di Volume



Rapporto 1:1

Rapporto 2:1

Rapporto 4:1

Rapporto 10:1

Nordson

EFD

EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.

Italia

+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v111424