

Harmony® 胶枪

喷涂与刮涂

热熔胶喷涂和刮涂 的高性能胶枪



Harmony 胶枪支持全系列热熔胶施胶应用, 包括连续接触式刮涂, 连续非接触式喷涂, 及超高速间断应用。Harmony 胶枪的配置可满足当前和未来的应用需求; 现场服务人员可以根据需要更新这些配置, 以适应不断变化的产品应用要求。可以利用简单方便的升级包完成对Harmony原有枪体的改造, 以减少客户的采购成本。

配置选项包括多个喉管进胶, 混合或匹配不同类型的施胶模块, 在同一胶枪上灵活且高效经济的满足提供不同级别性能的需求。

另外, 这款胶枪采用可兼容多种不同应用部件的创新设计, 可减少库存并简化培训。其高级功能支持一分钟内更换常用维护物件, 包括 OptiStroke™ 传感器、喷嘴、过滤器、模块和电磁阀。

Harmony 系列胶枪提供高性能、高灵活性和高生产价值的施胶解决方案, 可满足并超越各种施胶应用的需求。

特性

- 专利的枪体外形设计
- 均匀的热传导性能和先进的胶道设计
- 获得专利的可快速更换喷嘴夹
- 与 Universal™ 喷嘴完全兼容
- 较高备件通用性
- 可快速更换的服务组件
- Unison™ 插入式加热方式

优势

- 减少了空气湍流, 从而提高喷胶胶型稳定性, 及材料走向的可能性
- 优越的喷涂性能, 提高效率, 胶型更均匀性
- 模块可互换, 因此可满足连续或高速间断喷涂的需求
- 降低投资成本
- 减少培训需求
- 通用模块孔支持重新配置和可升级性

Harmony® 胶枪 喷涂与刮涂

规格与参数

工作温度范围:	70° 到 190° C (160° 到 374° F)
工作液压范围:	15 至 55 bar (200 至 800 psi) (建议值)
最大液压:	85 bar (1300 psi)
驱动气压 ¹ 范围:	5 至 6 bar (73 至 88 psi)

¹ 必须使用无油空气。

偏离上述规格与参数的情况确实可能出现, 并将导致应用性能降低



灵活的通用模块孔



单模块刮枪



多模块喷枪



多模块刮枪

有关更多信息, 请与诺信代表交流或联系您所在地的诺信地区办事处。

诺信(中国)有限公司

上海浦东张江高科技园区
郭守敬路137号

电话: (8621) 3 866 9166

传真: (8621) 3 866 9199

邮编: 201203

广州分公司

广州市天河区水荫路115号
天溢大厦4楼A区

电话: (8620) 8 554 0092

传真: (8620) 8 552 0707

邮编: 510075

北京办事处

北京市朝阳区东三环北路
辛二号

迪阳大厦1205室

电话: (8610) 8 453 6388

传真: (8610) 8 453 6399

邮编: 100027

www.nordsonadhesive.com



扫一扫, 关注诺信无纺布部门, 获取更多资讯!

2023 年 8 月出版
© 2023 诺信公司。保留所有权利。美国印刷
诺信保留在不同印刷版
本间做出设计更改的权利。