

Guia de Seleção de Dosificadores de Fluidos de Precisão

CARACTERÍSTICAS		DOSIFICADORES DE BANCADA				
						
		UltimusPlus™ I / II	Ultimus™ V	Ultimus I / II	Performus™ X100 / X15	Performus I
Informações gerais	Tipo	Alimentado a ar	Alimentado a ar	Alimentado a ar	Alimentado a ar	Alimentado a ar
	Fluidos aconselhados	Todos os fluidos / Fluidos de baixa viscosidade	Todos os fluidos	Todos os fluidos / Fluidos de baixa viscosidade	Todos os fluidos / Fluidos de baixa viscosidade	Todos os fluidos
	Intervalo da pressão do ar	0,7–7,0 bar (10–100 psi) / 0–1,0 bar (0,3–15 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi) / 0–1,0 bar (0–15 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi) / 0–1,0 bar (0–15 psi)	0–7,0 bar (0–100 psi)
	Intervalo do tempo	0-999,9999 seg	9,9999 seg	0-999,9999 seg	0-99,9 seg	—
	Garantia	5 anos ¹	1 ano	5 anos ¹	2 anos	1 ano
Funções	Modo constante	✓	✓	✓	✓	✓
	Modo aprendizagem	✓	✓	✓	✓	—
	Modo temporizado	✓	✓	✓	✓	—
Ecrã	Ecrã	Ecrã tátil	LCD	LCD	—	—
	Pressão / Tempo digital	✓	✓	✓	✓	Analógico
	Vácuo digital	✓	✓	✓	Analógico	Analógico
	Multilíngue	✓	✓	✓	—	—
Bloqueio pelo operador	Bloqueio da pressão / / tempo	Todos os parâmetros	Tempo e Pressão	Tempo	—	—
Programação	Multiple cycles	MultiShot ²	Auto Sequence ³	—	—	—
	N.º de programas	16 (tempo, pressão, vácuo, barcode)	400 (tempo, pressão, vácuo)	16 (tempo)	—	—
Conectividade (I/O)	Sinal inicial	✓	✓	✓	✓	—
	Retorno de fim do ciclo	✓	✓	✓	✓	—
	RS-232	—	✓	—	—	—
	Ethernet	✓ ⁴	—	—	—	—

¹ Two anos in Asia

² MultiShot permite vários disparos a partir de um único toque no pedal.

³ Memória programável que regula automaticamente os parâmetros de dosificação para alterações da viscosidade.

⁴ UltimusPlus permite o controle remoto de um PLC ou computador via protocolo NX.

✓ Aplicável | — Não aplicável



www.nordsonefd.com/pt Brasil: brasil@nordsonefd.com; +55 11 4195 2004 r.281/284 Portugal: portugal@nordsonefd.com; +351 22 961 94 00

Vendas e serviços dos sistemas de aplicação Nordson EFD disponíveis em todo o mundo.